

Mon climatiseur mobile affiche le message: CF.

Ce message peut apparaître lorsque le filtre anticalcaire doit être remplacé.

Cet avertissement (CF) est important afin de protéger votre appareil. C'est pourquoi il est essentiel de paramétrer correctement votre appareil en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Ne pas effectuer ce paramétrage aurait comme conséquence que l'appareil fera apparaître le code CF trop tard, lorsque le calcaire aura déjà endommagé certaines pièces.

Nous vous conseillons donc de lire attentivement votre mode d'emploi à ce sujet.

Voici un court résumé de ce paramétrage :

Dureté de l'eau comprise entre 0° F et 19° F :

initialisation = code H1. Remplacement du filtre anticalcaire après environ 1.500 heures de fonctionnement de l'appareil.

Dureté de l'eau comprise entre 20° F et 36° F :

initialisation = code H2. Remplacement du filtre anticalcaire après environ 1.000 heures de fonctionnement de l'appareil.

Dureté de l'eau supérieure à 36° F :

initialisation = code H3. Remplacement du filtre anticalcaire après environ 500 heures de fonctionnement de l'appareil.

En cas d'usage intensif avec une eau dure, il n'est donc pas anormal de changer ce filtre une fois par an.

Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.